

## ■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58 W) 後輪 180/55ZR17M/C (73 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D220F ST BRIDGESTONE BT022F 後輪 DUNLOP D220 ST BRIDGESTONE BT021R
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 DPR8EA-9 (NGK)または X24EPR-U9 (DENSO)
プラグギャップ	(調整不可) 0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,000 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 3.8 ℓ フィルター交換時 4.0 ℓ 全容量 4.6 ℓ

エンジンオイル	初回: 1,000 km または 1 ヶ月
交換時期	以後: 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 2.7 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液
エアリリーナー	点検: 1 年ごと
点検・交換時期	交換: 40,000 km ごと
ドライブチェーン のたるみ	25 - 35 mm

## ■ バルブ (電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ・テールランプ	LED
フロントウィンカー	12 V-21 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ライセンスプレートランプ	12 V-5 W

## ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	20 A, 10 A 《30 A, 20 A, 10 A》
《》内は、CB1300 SUPER FOUR <ABS>、 CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS>、 CB1300 SUPER TOURING <ABS>の数値です。	