

■ Информация по техническому обслуживанию

Размер шины	Перед	120/70ZR17M/C(58W)
	Зад	160/60ZR17M/C(69W)
Типы шин	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуются шины	Перед	BRIDGESTONE T30F E METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	Зад	BRIDGESTONE T30R E METZELER ROADTEC Z8 INTERACT M
Категория использования шин ¹⁾	Нормальные	Разрешено
	Специальные	Не разрешено
	Снег	Не разрешено
	Шины для мопеда	Не разрешено
Давление воздуха в шинах	Перед	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	Зад	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	Перед	1,5 мм
	Зад	2,0 мм
Свеча зажигания	(стандарт)	IFR6G-11K (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	1,0 - 1,1 мм
Частота холостого хода	(нерегулируемая)	1200 ± 100 об/мин (регулир.)
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или «Resource Conserving.» (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	

Заправочная емкость системы смазки двигателя	NC750SA	
	При замене масла	3,1 л
	После слива масла и замены масляного фильтра	3,4 л.
	После разборки	3,7 л
	NC750SD	
Рекомендуемая тормозная жидкость	При замене масла	3,2 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,4 л
	При замене масла и масляных фильтров двигателя и сцепления	3,4 л
	После разборки	4,1 л
Заправочная емкость системы охлаждения	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Рекомендуется охлаждающая жидкость	1,69 л	
	Кроме Сингапура, Гонконга, Макао Охлаждающая жидкость Pro Honda HP	
	Для Сингапура, Гонконга, Макао HONDA PRE-MIX COOLANT	

¹⁾ : EU regulation